



Egy sokoldalú és megbízható klíma...

...gazdaságos működtetés, letisztult design és hosszú élettartam.



MSZ-DM 25/35VA



MSZ-HJ 50VA



- ✓ Kiemelkedő minőségű új termék a Mitsubishi Electric saját gyárából
- ✓ Új hármas szűrő rendszer alap felszereltségként
- ✓ Wifi-Ready
- ✓ Magas energiahatékonyság hűtés és fűtés esetén is
- ✓ Minden Mitsubishi kiegészítő kapcsolható hozzá (pl.: hotel applikáció, távfelügyeleti rendszer)
- ✓ Kültéri betáplálás



MSZ-DM 25/35VA



MUZ-DM 25/35VA



MSZ-HJ 50VA



MUZ-HJ 50VA



Műszaki jellemzők

BELTÉRI EGYSÉG				MSZ-DM25VA	MSZ-DM35VA	MSZ-HJ50VA
Hűtési teljesítmény	Min. /Névl. /Max.	kW	0,8/2.5/3.0	0,8/3.5/3.8	1.0/5.0/5,5	
Fűtési teljesítmény	Min. /Névl. /Max.	kW	0.8/3.15/3.5	0.8/3.6/4.1	1.0/5.4/6.5	
Power input	Hűtés	Min. /Névl. /Max.	kW	0.19/0.9/1.3	0.19/1.3/1.4	0.3/1.6/2.2
	Fűtés	Min. /Névl. /Max.	kW	0.2/0.9/1.4	0.25/1.2/1.55	0.3/1.5/2.0
Szezonális hatékonyság (az EN14825 előírásai szerint)	Hűtés	Energiaosztály		A+	A+	
		Ptervezett	kW	2,5	3,5	5,1
		SEER		5,8	5,7	6
	Fűtés	Energiaosztály		A+	A+++	
		Ptervezett	kW	3,15	3,8	5,5
		SCOP		4,5	4,5	5,5
Éves energiafogyasztás	kWh	649	781	1267		
Burkolat	Szín		Fehér		Fehér	
Méretek	Egység	Mag. xSzél. xMélység	290x799x232		290x799x232	
Súly	Egység		9		9	
Légszállítás	Hűtés	Mag. /Névl. /AL. /Csendes	m ³ /perc	10/7,5/5,5/3,5	10.9/7,8/5.7/3,8	14.3/11,1/9,1/6,3
		Névleges	dB(A)	54		58
Hangteljesítmény szint	Hűtés	Mag. /Névl. /AL. /Csendes	dB(A)	43/37/30/21	43/37/31/21	45/40/35/27
		Folyadék	Külső átmérő	mm	6.35	
Csőcsatlakozások	Gáz	Külső átmérő	mm	9.52		12.7
		Áramellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség	Hz/V	1~/50/220-240	
KÜLTÉRI EGYSÉG				MUZ-DM25VA	MUZ-DM35VA	MUZ-HJ50VA
Méretek	Egység	Mag. xSzél. xMélység	mm	538x699x249		550x800x285
Súly	Egység		kg	24	25	36
Hangteljesítményszint	Hűtés		dB(A)	63		64
Hangnyomásszint	Hűtés		dB(A)	50	50	51
Működési tartomány	Hűtés			-10 ~ 46 °C száraz hőmérséklet		15 ~ 46 °C száraz hőmérséklet
		Fűtés		-15 ~ 24 °C nedves hőmérséklet		-15 ~ 24 °C nedves hőmérséklet
Hűtőközeg	Típus			R-410A		R-410A
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Kült.e.-Bel.e. Max	m	20		30
		Bel.e.-Kült.e. Max	m	12		15
Áramellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség	Hz/V		1~/50/220-240		1~/50/220-240